

TLCN - TLCHN/ Ανοξείδωτοι κυκλοφορητές σταθερών στροφών ζεστού νερού χρήσης

Οι TLCN - TLCHN είναι κατάλληλοι για συστήματα ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης σε οικιακές και μικρές κτιριακές εγκαταστάσεις με υψηλή παροχή και μανομετρικό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυκλοφορητής

- Παροχή TLCN έως 4 m³/h.
TLCHN έως 12 m³/h.
- Μανομετρικό TLCN έως 6 m.
TLCHN έως 12 m.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 10 bar.
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού από +2 °C έως +110 °C (προτεινόμενη έως +65 °C).
- Αποφεύγετε τις καταστάσεις συγκέντρωσης πάγου ή υγρασίας.

Κινητήρας

- Μονοφασικός.
- Ισχύς TLCN: 27 έως 80 Watt.
- TLCHN: 220-400 Watt.
- Χειροκίνητη ρύθμιση στροφών τριών θέσεων μέσω επιλογικού διακόπτη.
- Προστασία IP44.
- Κλάση μονώσεως H.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης.

TLCHN

Τύπος	Ρακόρ Σύνδεσης	Watt	Amp	Τιμή	Ταχύτητα	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ										
						m3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	
TLCHN 20-7L/180	Rp¾	220	1,03	508,00	1	Μ.Υ.Σ.	5,8	5,2	4,3	3,1	2,0	1,0				
		228	1,04		2		6,7	6,1	5,4	4,4	3,3	2,1	1,2			
TLCHN 25-7L/180	Rp1	260	1,13	510,00	3		7,1	6,7	6,1	5,2	4,2	3,3	2,4	1,5		
		260	1,23		521,00		1	6,6	5,5	4,2	2,8	1,6	0,8			
TLCHN 20-8L/180	Rp¾	270	1,24	529,00			2	7,5	6,9	6,1	4,9	3,6	2,4	1,4		
		286	1,25		3		8,0	7,5	6,8	5,8	4,6	3,5	2,5	1,6		
TLCHN 25-8L/180	Rp1	283	1,35	567,00	1		8,3	6,9	5,0	2,9	1,1					
		343	1,44		2		9,4	8,7	7,7	6,3	4,7	3,1	1,7			
TLCHN 20-10L/180	Rp¾	357	1,56	589,00	3		10,1	9,6	8,8	7,7	6,5	5,2	3,9	2,6	1,6	
		285	1,36		602,00		1	7,7	6,5	4,4	2,2	0,7				
TLCHN 25-10L/180	Rp1	372	1,69	611,00			2	10,3	9,7	8,4	6,9	5,2	3,5	1,8		
		400	1,73		3		12,0	11,4	10,4	9,2	7,8	6,2	4,7	3,2	2,0	

Μέρη κυκλοφορητή	Υλικά κατασκευής
Σώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Σώμα κινητήρα σε εσωτερικό κέλυφος κινητήρα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Πτερωτή	Συνθετικό υλικό
Αξονας	Ceramic
Κουζινέτα	Ceramic