

BG/ Ανοξείδωτες ηλεκτραντλίες, αυτομάτου αναρρόφησης

Φυγόκεντρες ηλεκτραντλίες Lowara, αυτομάτου αναρρόφησης με ενσωματωμένο διαχύτη (τζιφάρι) για συνεχή λειτουργία ακόμα και αν υπάρχει αέρας στο νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντλία

- Παροχή έως 4,2 m³/h.
- Μανομετρικό έως 53,2 m.
- Πίεση λειτουργίας έως 8 bar.
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού από -10 °C έως +40 °C.
- Βάθος αναρρόφησης έως 8 m (με σωλήνα αναρρόφησης 1"¼ και ποτήρι).
- Υδραυλικές αποδόσεις σύμφωνα με ISO 9906 - Annex A.

Κινητήρας

- Μονοφασικός και τριφασικός κινητήρας.
- Ισχύς από 0,37 kW έως 1,1 kW.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40 °C.
- Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα: 40.
- Προστασία IP55.
- Κλάση μονώσεως F.
- Διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες διατίθενται κατόπιν ζητήσεως.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σύνδεση με πιεστικά δοχεία για αυτόματη λειτουργία σε διάφορες χρήσεις.
- Μεταφορά νερού για οικιακή χρήση.
- Πισίνες και σιντριβάνια.
- Αυτόματο πότισμα κήπων.
- Συλλογή βρόχινου νερού.
- Περιορισμένης παροχής άρδευση.

BG

230 V 50 Hz

Rp 1"
1 1/4"

Τύπος	kW	HP	Amp	μF	Τιμή	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ									
						m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9	4,2
BGM 5	0,55	0,75	4,33	16	181,00	Μ.Υ.Σ.	40,2	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8		
BGM 7	0,75	1	5,0	20	186,00		45,4		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6		
BGM 9	0,92	1,2	5,54	25	208,00		49,6		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6	
BGM 11	1,1	1,5	6,47	30	269,00		53,2		45,8	42,5	39,5	36,5	33,5	31,9	30,3

Οι πιο πάνω αναφερόμενες αποδόσεις είναι υπολογισμένες με μηδενικό βάθος αναρρόφησης. Κατόπιν ζητήσεως όλοι οι ανωτέρω τύποι διατίθενται και τριφασικοί 400 V στις ίδιες τιμές.

Μέρη αντλίας	Υλικά κατασκευής
Σώμα αντλίας, φωλιά στεγανού, περρωτή	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
Διαχύτης και εγχυτής	Πολυμερές υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό
Άξονας	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316
Μηχανικός στυποθλίπτης	Carbon / Ceramic / NBR
Δακτύλιο στεγανοποίησης (O-ring)	NBR
Τάπες πλήρωσης / εξαέρωσης	Επινικελωμένος ορείχαλκος

Έτοιμα πιστικά συγκροτήματα

Τύπος	HP	Τιμή με Genyo	Τιμή με 25 lt σφαιρικό	Τιμή με 25 lt οριζόντιο	Τιμή με 60 lt οριζόντιο
BGM 7	1	279.00	272.00	300.00	370.00
BGM 9	1,2	301.00	294.00	322.00	392.00
BGM 11	1,5	362.00	355.00	383.00	453.00